

Λέβητες Συμπύκνωσης Πετρελαίου

Η σειρά λεβήτων συμπύκνωσης Grant είναι σε γραμμή παραγωγής για παραπάνω από δέκα χρόνια και προσφέρει μια μεγάλη πληθώρα επιλογών, ώστε να έχουμε χαμηλό κόστος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για όλες τις απαιτήσεις.

Δυνατά Σημεία:

- Συνέπεια Κατασκευής (κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα **316L**)
- Πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης
- Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου με αναγγελία βλαβών
- Καυστήρας Riello ρυθμισμένος στην ονομαστική ισχύ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά- Boiler House

	M.M	Boiler House		
		15-21	15-26	26-36
Ισχύς	kW	21	26	36
Βαθμός Απόδοσης (Εποχικός)	%	93	92,4	92,1
Υδραυλικές Συνδέσεις	Inch	¾"	¾"	1"
Διάμετρος Καμινάδας	mm	80	80	100
Βάρος	Kg	113	113	142
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	cm	72 x 44 x 60		



Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου



Green products. Great thinking. Grant engineering.