

PERFORMANCE LIST OF ULTRA THIN FCU(AC MOTOR 3 SPEED)

Μοντέλο		MFP-20CM	MFP-30CM	MFP-40CM	MFP-50CM	MFP-60CM
Τιμοκατάλογος		384	445	500	593	635
Ηλεκτρική τροφοδοσία		220V,50Hz,1Ph				
Παροχή Αέρα (High speed)	m3/h	200	300	400	500	600
Παροχή Αέρα (Medium speed)	m3/h	150	220	300	380	450
Παροχή Αέρα (Low speed)	m3/h	110	160	230	290	340
Ισχύς σε Ψύξη (High speed)	W	1000	1800	2400	3000	3600
	kcal/h	860	1550	2064	2580	3096
Ισχύς σε Ψύξη (Mid)	W	800	1440	1920	2400	2880
Ισχύς σε Ψύξη (Low)	W	650	1170	1560	1950	2340
Ισχύς σε Θέρμανση (1) (High speed)	W	1600	2900	3850	4800	5750
	kcal/h	1376	2494	3311	4128	4945
Ισχύς σε Θέρμανση (1) Mid	W	1280	2320	3080	3840	4600
Ισχύς σε Θέρμανση (1) Low	W	830	1510	2000	2500	2990
Ισχύς σε Θέρμανση (2)	W	2050	3700	4950	6150	7350
	kcal/h	1763	3182	4257	5289	6321
Ισχύς σε Θέρμανση (3)	W	1250	2250	2950	3700	4400
	kcal/h	1075	1935	2537	3182	3784
Στάθμη Θορύβου	dB(A)	38	39	40	41	42
Ηλεκτρική Κατανάλωση	W	15	18	20	26	32
Πτώση Πίεσης	kPa	4	6	8	10	12
Υδραυλικές Συνδέσεις		R1/2"				
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας	Mpa	1,6				
Διαστάσεις (Πλάτος * Βάθος * Ύψος)	mm	700*130*681	900*130*681	1100*130*681	1300*130*681	1500*130*681

Cooling: Entering air temperature: Dry bulb 27°C, Wet bulb 19.5°C / Entering/out water temperature: 7°C/ 12°C

Heating(1) : Entering air temperature: 20°C / Entering water temperature: 60°C,

Heating(2) : Entering air temperature: 20°C / Entering water temperature: 70°C

Heating(3) : Entering air temperature: 20°C / Entering water temperature: 50°C

